

OVERBAND MAGNÉTIQUE

Categories: Agroalimentaire & blanche, Chimie & Parachimie, Construction & Mortier, Environnement & Bio-énergie, Logistique & portuaire, Minéralier & Lourdes, Technologies

1

PRODUCT DESCRIPTION

Présentation :

Les séparateurs magnétiques permettent d'extraire les particules ferreuses d'un convoyage de grains ou de pulvérulents de faibles granulométries; Ils sont utilisés dans le cas où l'évacuation automatique de ces matières est nécessaire.

Placés au-dessus de la manutention du produit à trier, les aimants permanents de l'overband attirent les particules ferreuses contre sa bande à tasseaux, qui les transfèrent vers un moyen d'évacuation (stockage, autre manutention, etc)

La performance de ce type d'overband permet d'attirer les particules ferreuses de petites tailles, même s'ils sont faiblement magnétiques, à une distance de 100mm.

Caractéristiques :

- Aimant néodyme haute induction, capacité garantie à vie
- Circuit magnétique sans entretien
- Adaptés à vos besoins suivants :
    - Nature du produit convoyé (granulométrie, densité, débit, largeur de la bande et hauteur de couche)
    - Nature des pièces à extraire (forme, dimensions, poids)

Application :





N.B. toutes données portées sur ce fichier n'engagent pas le fabricant et peuvent être modifiées à tout moment.